



 **WÜRTH**

**ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ**

**READY
FOR WORK**



NSF
S6/ANSI 61

ALLERGEN FREE
REGULATION (EU)
No 1169/2011

OHNE GENTECHNIK



NSF
ANSI 61

ALLERGEN FREE
REGULATION (EU)
No 1169/2011

OHNE GENTECHNIK



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ, ΜΕΣΑΙΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Για εφαρμογές που χρειάζεται αποσυναρμολόγηση. Αφαιρούμενο υλικό σταθεροποίησης βίδας και στεγανοποίησης - σύστημα διανεμητή για χρήση με το ένα χέρι. Παρέχει σύνδεση μέτριας αντοχής.

0893 243 025 | 25 g

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Σφράγιση για βίδες, πολύ ισχυρή, η οποία λύνεται πολύ δύσκολα. Σφραγίζει, στερεώνει και στεγανοποιεί βίδες, μπουλόνια, παξιμάδια, ένθετα σπειρώματα και τάπες σπειρωμάτων, στις περιπτώσεις που αυτά κανονικά δεν προβλέπεται να ξεβιδωθούν.

0893 270 025 | 25 g



NSF
P1/ANSI 61

ALLERGEN FREE
REGULATION (EU)
No 1169/2011

OHNE GENTECHNIK



ALLERGEN FREE
REGULATION (EU)
No 1169/2011

Για θερμοκρασίες:
-60 έως +315°C



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Για υψηλής αντοχής σπρέωση κυλινδρικών εξαρτημάτων σύνδεσης που δέχονται μεγάλα φορτία.

0893 603 025 | 25 g

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ RTV - ΜΕΚΟ-FREE

Συγκολλητικό και στεγανοποιητικό υλικό υψηλής ποιότητας για χρήση στη βιομηχανία και στον τομέα της αυτοκίνησης.

0893 331 1 | 200 ml | Μαύρο

0893 331 6 | 200 ml | Γκρι

ΕΙΔΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 250°C

Θερμοκρασιακή αντοχή από -50°C έως +250°C, στιγμιαία σε θερμοκρασίες έως και +300°C.

0890 323 | 70 ml | Μαύρο

0890 321 | 70 ml | Κόκκινο

- Για τη στεγανοποίηση επιφανειών, αρμών, ρωγμών σε αντλίες νερού, κάρτερ, ψυγεία, στροφαλοθαλάμους κλπ.
- Στεγανοποιεί αξιόπιστα ακόμα και σε ταλαντώσεις μεγάλης διάρκειας.



Στεγανοποίηση 100%

Τα διάκενα γεμίζουν πλήρως, ώστε η συγκόλληση που προκύπτει να παρέχει προστασία από τη διάβρωση που προκαλείται από την τριβή και τη σκουριά. Γεμίζει πλήρως εκτεταμένες ανώμαλες περιοχές των επιφανειών.



P1/ANSI 61



ANSI 61

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ - ΦΛΑΝΤΖΩΝ

Για τη στεγανοποίηση φλαντζών και επιφανειών με μικρό διάκενο έως 0,5 mm το ανώτερο. Υποκαθιστά τις στερεές φλάντζες.

0893 574 050 | 50 g | Πορτοκαλί, μεσαίας αντοχής

0893 573 050 | 50 g | Πράσινο, χαμηλής αντοχής



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΡΤΦΕ, ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Για τη στεγανοποίηση όλων των μεταλλικών συνδέσεων και συνδέσμων με κωνικό/κυλινδρικό σπείρωμα κατά DIN 2999.

0893 511 050 | 50 g



Άκρο εδράνου, επισκευασμένο και ανακατασκευασμένο.



PEYΣTO METΑΛΛO FE 1

Σύστημα ταχείας επισκευής, ιδανικό για εγκαταστάτες και εφαρμοστήρια του κλάδου επεξεργασίας μετάλλων. Ιδανικό και την πλήρωση καλουπιών και για τη στεγανοποίηση και επικάλυψη σημείων διαρροής.

0893 449 | 500 g

**#READY
FOR WORK**

GEOSANTRO LTD



Andrea Araouzou,
A' Industrial Area Ypsonas, 3056



P.O. Box: 54627, 3726, Limassol, Cyprus



Phone: +357 25 25 40 25,

Fax: +357 25 25 45 25



Email: info@geosantro.com



Eshop/Website: www.geosantro.com

