



**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ A/C  
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ  
ΟΧΗΜΑΤΩΝ**



**READY  
FOR WORK**



### ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ AIR CONDITION

Ειδικό καθαριστικό για τον καθαρισμό και την απολύμανση κλιματιστικών αυτοκινήτων.

**0893 764 10** | 300 ml

### ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Α/Σ

Καθαρίζει και προστατεύει τις επιφάνειες και τα συστήματα κλιματισμού.

**5997 706 565** | 5 l



### QUICK FRESH PURE ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

Για την αποτελεσματική εξουδετέρωση δυσάρεστων οσμών σε εσωτερικούς χώρους και συστήματα κλιματισμού οχημάτων.

**0893 764 652** | 100 ml



### ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

Αφρός καθαρισμού με άρωμα φρούτων για τον εσωτερικό χώρο του αυτοκινήτου.

**0893 472** | 500 ml



### ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Α/Σ ΕΒΑΡΟΜΑΤ®

Για την εξουδετέρωση των δυσάρεστων οσμών στο εσωτερικό επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων, καθώς και σε κλειστούς χώρους.

**0964 764 400**

**ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ**  
Ταχύτητα & αξιοπιστία με άμεσο κέρδος



### ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ Α/Σ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΒΑΡΟ® CLEAN

Καθαριστικό κλιματιστικών οχημάτων για χρήση σε συσκευή νεφελοποίησης υπέρηχων (EVAPOmat®).

**0893 139 101** | 1000 ml



### ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ Α/Σ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΒΑΡΟ® FRESH

Μέσο εξουδετέρωσης οσμών για χρήση σε σύστημα EVAPOmat®.

**0893 139 100** | 1000 ml

## ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ ...



Κωδ. αρ.	W050 111 000
Διαστάσεις	572 x 545 x 1.045 mm
Βάρος	65 kg
Ψυκτικό μέσο	R1234yf
Δοχείο ψυκτικού μέσου	11 kg
Βαθμός απορρόφησης	300 g/min
Απόδοση αντλίας κενού	100 l/min
Ακρίβεια ανάκτησης και πλήρωσης ψυκτικού μέσου	± 15 g
Ακρίβεια πλήρωσης λαδιού/UV	± 2 g
Βαθμός καθαρότητας R1234yf	ελάχ. 95%
Μανόμετρο	2 μηχανικά μανόμετρα
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	20 bar
Αριθμός ξηραντήρων φίλτρων	1
Εγκρίσεις	Πιστοποίηση CE, Ενότητα πιστοποίησης A2: IS-I- MI-17-04-102486-1638, 2006/42/EK, 2014/30/EE, 2014/35/EE



### ΠΟΛΥΤΥΠΟ ΛΑΔΙ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ PRO

**Συνθετικό λάδι υψηλής ποιότητας, με πρόσθετα που έχουν προσαρμοστεί ειδικά για την τεχνολογία των συμπιεστών σε κλιματιστικά.**

Συμβατότητα με τα παρακάτω ψυκτικά μέσα: R23, R125, R134a, R1234yf, R227, R413a, R407c, R410a, R404a, R507, R744.

**0892 764 123** | 1000 ml

### COOLIUS Y10

#### R1234yf

Προσφέρει πλήρως αυτόματη συντήρηση κλιματιστικών με το νέο ψυκτικό μέσο R1234yf σε επιβατικά υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα. Φιλικό προς τον χρήστη, φορητό και αποδοτικό, συνδυάζει πρωτοποριακό τεχνικό εξοπλισμό με νέα σχεδίαση.



Κωδ. αρ.	W050 101 000
Διαστάσεις	572 x 545 x 1.045 mm
Βάρος	65 kg
Ψυκτικό μέσο	R134a
Δοχείο ψυκτικού μέσου	11 kg
Βαθμός απορρόφησης	300 g/min
Απόδοση αντλίας κενού	100 l/min
Ακρίβεια ανάκτησης και πλήρωσης ψυκτικού μέσου	± 15 g
Ακρίβεια πλήρωσης λαδιού/UV	± 2 g
Βαθμός καθαρότητας R134a	100 %
Μανόμετρο	2 μηχανικά μανόμετρα
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	20 bar
Αριθμός ξηραντήρων φίλτρων	1
Εγκρίσεις	Πιστοποίηση CE, Ενότητα πιστοποίησης A2: IS-I- MI-17-04-102486-1638, 2006/42/EK, 2014/30/EE, 2014/35/EE



### ΠΡΟΣΘΕΤΟ UV ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΔΙΑΡΡΩΝ BASIC

**Φθοριζόν πρόσθετο για τον εντοπισμό διαρροών σε συστήματα κλιματισμού με ψυκτικά υγρά R134a και R1234yf.**

- Επαρκές για 32 χρήσεις σε επιβατικά οχήματα ή για 16 χρήσεις σε φορτηγά.
- Συμβατό με λάδια PAG και εστερικά έλαια.
- Υψηλή περιεκτικότητα σε φθοριζόν δραστικό συστατικό.
- Δεν καταστρέφει τους ελαστικούς δακτυλίους (ο-ριγκ) και τις τσιμούχες.

**0892 764 134** | 240 ml

### COOLIUS A10

#### R134a

Προσφέρει πλήρως αυτόματη συντήρηση κλιματιστικών με ψυκτικό μέσο R134a σε επιβατικά υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, βαν, επαγγελματικά οχήματα, οχήματα εργοταξίων και αγροτικά οχήματα. Φιλικό προς τον χρήστη, φορητό και αποδοτικό, συνδυάζει πρωτοποριακό τεχνικό εξοπλισμό με νέα σχεδίαση.

**#READY  
FOR WORK**

GEOSANTRO LTD



Andrea Araouzou,  
A' Industrial Area Ypsonas, 3056



P.O. Box: 54627, 3726, Limassol, Cyprus



Phone: +357 25 25 40 25,

Fax: +357 25 25 45 25



Email: [info@geosantro.com](mailto:info@geosantro.com)



Eshop/Website: [www.geosantro.com](http://www.geosantro.com)

